

AP05 II

AP05 II



产品介绍 (max 100 words)

AP05 II, 是一种全轮位轮胎, 专门为行驶于路况复杂的混合路面和柏油路面的各类工程车辆设计。将会带来:

安全:

特定的轮胎设计以及自清洁功能可确保轮胎在较大起伏地形和泥土条件下, 获得绝佳的横向稳定性和制动性。

坚固:

高屈挠的胎体以及特殊的胎面胶料, 可以极大的降低轮胎的切割和刺伤, 允许其具有良好的使用寿命和翻新性, 并可有效降低单公里使用成本。

舒适:

AP05 II 的花纹设计使其具有较低的噪音水平, 优化后的音频共振带来行驶过程中极佳的声学舒适性。

应用说明 (100 words)

可以在建筑工地和粗糙路面等复杂条件下的混合路面使用。该产品同样适用于沥青路面, 具有更长使用寿命和出色的驾驶操控性和越野用途。

产品特性 (100 words)

其胎体结构和胎面胶料经过特别设计, 可以有效抵抗极端应力, 增强带束层的结构完整性, 并具有出色的抗撕裂性和较高的可翻新性。较宽的胎面印痕尺寸可有效改善打滑现象, 确保在各种使用条件下的最大牵引力。通过RSR胎肩加强旋转式技术(倍耐力专利)可改善其接地压力, 使其在路面上实现最佳的均匀磨损和更高的行驶里程。

